表中の集塵効率は、強運転時の風量による数値で、NBS比色法により算出したものです。
但し、（JIS）の表示はJIS比色法を示します。
★表示の機種については集塵効率・運転音とも標準運転時の風量による数値です。




	壁掛・卓上（棚置）兼用形		天井吊形			床置形	天井埋込カセット形				
	P27～28		P29～30			P30	P31～32				P32
	ACE5G-W(-H)	ACE8G-W(-H)	ACEH10D★	ACEH20C	ACEH30C	ACEV20HA	ACEC10E★	ACEC20E★	ACEC30E★	ACEC40E★	ACEC5D★
	単相100V（50/60Hz）										
	電気式空気清浄機										
外形寸法（高さ×幅×奥行）mm	419×666×196		215×980×600	250×1,180×675	250×1,180×675	1,850×518×290	288×840×840			380×840×840	205×600×382
	——						BEC40F-W・Aの場合　45（35）×950×950 BEC40E-W・Aの場合　40（30）×950×950				40（10）×700×440
運転電流（50/60Hz）A	0.8/0.86	0.95/1.15	0.65/0.73	1.2/1.3	1.9/2.1	1.9/2.2	0.99/0.94	1.02/1.00	1.95/1.96	3.17/3.28	0.54/0.53
定格消費電力（50/60Hz）W	70/76	85/105	61/71	120/130	175/198	180/200	83/82	87/90	166/176	266/290	51/51
比色法	——		93%（JIS）	85%（JIS）		98%（JIS）	——				93%
計数法（DOP法）0.3μm	90%	82%	78%	——		93%	90%				78%
計数法（DOP法）0.8μm	——		85%	64%		94%	——				85%
風量（50/60Hz）m³/min	〈強運転〉5/5 〈標準運転〉4/4 〈弱運転〉3/3	〈強運転〉8/8 〈標準運転〉6.2/6.2 〈弱運転〉4.9/4.9	〈強運転〉10/10 〈標準運転〉8/8 〈弱運転〉6/6	〈強運転〉20/20 〈標準運転〉16/16 〈弱運転〉12/12	〈強運転〉27/27 〈標準運転〉21/21 〈弱運転〉16/16	〈強運転〉18/18 〈標準運転〉15/15 〈弱運転〉11/11	〈急運転〉10/10 〈強運転〉8/8 〈弱運転〉7/7	〈急運転〉15/15 〈強運転〉12/12 〈弱運転〉9/9	〈急運転〉25/25 〈強運転〉20/20 〈弱運転〉15/15	〈急運転〉35/35 〈強運転〉28/28 〈弱運転〉22/22	〈強運転〉5/5 〈標準運転〉4/4 〈弱運転〉3/2.8
運転音（50/60Hz）dB	〈強運転〉38/38 〈標準運転〉34/34 〈弱運転〉28/28	〈強運転〉44/44 〈標準運転〉39/39 〈弱運転〉33/33	〈強運転〉40/40 〈標準運転〉35/35 〈弱運転〉31/31	〈強運転〉45/45 〈標準運転〉40/40 〈弱運転〉35/35	〈強運転〉50/50 〈標準運転〉46/46 〈弱運転〉38/38	〈強運転〉46/46 〈標準運転〉43/43 〈弱運転〉36/36	〈急運転〉33/33 〈強運転〉27/25 〈弱運転〉21/20	〈急運転〉35/35 〈強運転〉28/27 〈弱運転〉22/21	〈急運転〉45/45 〈強運転〉41/41 〈弱運転〉36/36	〈急運転〉48/48 〈強運転〉45/45 〈弱運転〉40/40	〈急運転〉38/38 〈強運転〉33/33 〈弱運転〉28/25
フィルタ 脱臭フィルタ	ポリプロピレンネット		不織布	ポリプロピレンネット		不織布	ポリプロピレンネット				不織布
フィルタ プレフィルタ	フラボノイド（抗菌剤含浸）		ゼオライト（抗菌含浸）				——				ゼオライト（抗菌含浸）
集塵エレメント	パラトロン形		スクロール形	針状放電2段荷電ハニカム形		スクロール形	パラトロン形				スクロール形
光触媒	——						酸化チタン（コルゲートタイプ＋特殊インバーターランプ）				——
安全装置	ドアスイッチ			アーススイッチ、ドアスイッチ		ドアスイッチ	ドアスイッチ、アーススイッチ				ドアスイッチ
電源	2芯0.75㎟（3.5m）		電源接続端子			2芯0.75㎟（2.5m）	電源接続端子				
アース	M4アース端子		M5アース端子				M4アース端子				M5アース端子
質量kg	14		30	47	52	54	38（化粧パネル含む）	39（化粧パネル含む）	41（化粧パネル含む）	50（化粧パネル含む）	16.5（化粧パネル含む）
標準付属品	脱臭フィルタ、壁掛用パット、ワイヤレスリモコン、リモコンホルダ、電池、専用スタンド、据付板、ネジ一式、取扱説明書、据付説明書		脱臭フィルタ、取扱説明書、据付説明書、リモコン	脱臭フィルタ、取扱説明書、据付説明書、リモコン（コード、8芯×0.2㎟〈8m〉）、ブラシ		脱臭フィルタ、取扱説明書、据付説明書、固定用金具、固定用ネジ	取扱説明書、据付説明書、ネジ、座金、座金固定材、保証書、クランプ材、据付型紙（梱包材兼用）				脱臭フィルタ、取扱説明書、据付説明書、パネル取付けネジ、リモコン

※1 ターボ運転は、タバコ運転時に運転する最強運転を示します。
タバコ運転ボタンを押すと、ターボ運転（5.8m³/min）で5分間、風量3で15分間運転した後、自動運転になります。
※2 ターボ運転は、タバコ運転時に運転する最強運転を示します。
タバコ運転ボタンを押すと、ターボ運転（8.5m³/min）で5分間、風量3で15分間運転した後、自動運転になります。

●天井埋込カセット形の外形寸法は本体の値です。●化粧パネル寸法（　）数値は天井面露出厚みです。

	空気清浄ユニット 天井埋込ダクト形対応		空気清浄ユニット 天井埋込カセット形／天井ビルトイン形		
	P35		P35		
	BAEP30M80 KAE30A63A	BAEP30M160 KAE30A125A	BAEP25M56 KAE25B45	BAEP25M80 KAE25B63	BAEP25M160 KAE25B125
	単相200V（50/60Hz）				
	電気式空気清浄ユニット				
外形寸法（高さ×幅×奥行）mm	400×756×494	400×1,306×494	130×700×410	130×1,000×410	130×1,400×410
運転電流（50/60Hz）A	11.5～18	23～36	11.5～14	16～19	26～37
比色法	91%		68%		
計数法（DOP法）0.3μm	85%		55%		
計数法（DOP法）0.8μm	87%		——		
風量（50/60Hz）m³/min	11	16.5	5	8	14
フィルタ プレフィルタ	スクロール形				
集塵エレメント	——				
安全装置	ドアスイッチ		アーススイッチ、ドアスイッチ		
質量kg	27	43	11	15	22
標準付属品	取扱説明書、据付説明書、イオン化線、ネジ一式、吊金具		取扱説明書、据付説明書、銘板、ドアスイッチ押え板、タイラップ、ネジ一式		

公共施設用

喫煙コーナー用 空気清浄装置・誘引気流方式		
掲載ページ		P41～42
要目	機種	ACEA30A
電源		単相100V（50/60Hz）
形式		電気式空気清浄機
外形寸法（高さ×幅×奥行）mm		2,330×2,810×1,190
電気特性	運転電流（50/60Hz）A	3.1/3.1
	定格消費電力（50/60Hz）W	171/175＋120（照明）
集塵効率	比色法	97%
	計数法（DOP法）0.3μm	85%
	計数法（DOP法）0.8μm	93%
風量（50/60Hz）m³/min		〈強運転〉30/30 〈標準運転〉24/24 〈弱運転〉18/18
運転音（50/60Hz）dB		〈強運転〉48/48 〈標準運転〉40/40 〈弱運転〉35/35
フィルタ	プレフィルタ	防カビ樹脂ネット
	脱臭フィルタ	吸着剤・ゼオライト（抗菌剤含浸）
集塵エレメント		パラトロン形
安全装置		アーススイッチ、ドアスイッチ
アース		M4アース端子
質量kg		170
標準付属品		脱臭フィルタ、取扱説明書、据付説明書、ネジ一式